


PCC LTV FLOW ACTUATOR

Vloerverwarming Verdeler

2-10 groeps




PCC LTV FLOW ACTUATOR

Vloerverwarming Verdeler 2-10 groeps


De PenTec Comfort Compact LTV Flow Actuator (Laag Temperatuur Verwarmen) vloerverwarmingsverdeler (leverbaar van 2 t/m 10 groeps) is geschikt voor systemen met lage aanvoertemperaturen (60-40°C). Om voldoende verwarmd vermogen te kunnen leveren dient de volumestroom primair vergroot te worden. Dit geschiedt met behulp van het DÜV ventiel. Het DÜV ventiel maakt in feite van een neutrale verdeler een zgn. actieve verdeler. De pomp op de verdeler zuigt nu meer water uit de gehele verwarmingsinstallatie en zorgt voor een hogere flow over de aanvoer en retour. De PCC Basic Flow Actuator verdeler is standaard voorzien van een energiezuinige WILO Yonos Para pomp, een maximaalbeveiliging, een automatische ontluchter, 2x thermometer (op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler), een thermostaatkraan met waxvoeler en capillair op de aanvoer van de verdeler en een dubbel instelbaar voetventiel op de retour van de verdeler. Op de aanvoer (groepsaansluiting) van de PCC verdeler zijn inregelbare flowmeters ¾"EC gemonteerd. De retour van de verdeler (groepsaansluiting) is voorzien van dubbel instelbare en actuïseerbare kranen ¾"EC.

Let op: De EC knelsets zijn optioneel leverbaar.

- Materiaal:** Blauw gepoedercoat stalen kokerprofielen 50 x 40 x 2 mm en 80 x 50 x 2 mm
- Ontluchting:** Aan bovenzijde (hoogste punt) 1 stuks vlotter-ontluchter (alle lucht verzameld op hoogste punt)
- Plaatsing pomp:** Aan de voorzijde van de unit met perszijde aan de bovenkant (voorschrift fabrikant).
- Beveiliging:** Max. beveiliging op de aanvoerbalk
- Thermometers:** 2 stuks thermometers, 1x in de aanvoerbalk en 1x in de retourbalk
- Geluidemping:** Rubberen inlagen in de bevestigingspunten (contact-geluidempend) (incl. 3-stuks bouten, sluitringen en pluggen)
- Aanvoer:** Thermostatisch ventiel met Waxvoeler en capillair (buisje)
1 t/m 5 groeps G ½" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 250 l/h bij 0,2 bar
6 t/m 10 groeps G ¾" dubbel instelbaar thermostatisch ventiel
Capaciteit 350 l/h bij 0,2 bar
- Retour:** 1 t/m 5 groeps G ½" dubbel instelbaar voetventiel
6 t/m 10 groeps G ¾" dubbel instelbaar voetventiel
- Bevestiging:** Bevestiging pomp d.m.v. tapeinden en losse moeren (pomp blijft verwisselbaar)
- Aansluiting v.d. groepen:** Aanvoer: dubbel instelbaar en afsluitbaar recht ventiel met G ¾"Euroconus (actuatorvoorbereid) G ¾"Euroconus nippel
Advies: maximale buislengte ca. 100 m per groep
- Lengte buis:**



zij-aanzicht



PCC LTV FLOW ACTUATOR uitvoering

Artikelnummer	Aantal groepen	Lengte A in mm	Aansluiting B
2012-6-82-01	2	350	G ½"
2012-6-83-01	3	405	G ½"
2012-6-84-01	4	460	G ½"
2012-6-85-01	5	515	G ½"
2012-6-86-01	6	570	G ¾"
2012-6-87-01	7	625	G ¾"
2012-6-88-01	8	680	G ¾"
2012-6-89-01	9	725	G ¾"
2012-6-90-01	10	790	G ¾"

- ! Raadpleeg ook de PDF's
- Curves Wilo Para 25/6 pompen
 - Capaciteitsgrafieken
 - Productverklaring verdelers