

PENTEC RVS ISO BUFFER. EEN MUST!!

De **PenTec RVS ISO BUFFER** zorgt voor een **stabiele en efficiënte werking van uw warmtepomp**. 'Pendelen' en 'defrosten' worden met behulp van de buffer tot een minimum beperkt.

De **PenTec RVS ISO BUFFER** vergroot de systeeminhoud van uw installatie, waardoor het aantal starts-stops (pendelen) en het zogenoemde 'defrosten' tot een minimum wordt beperkt. U bent zo verzekerd van een langere levensduur van uw warmtepomp. **Efficiënt en duurzaam!**

De hoogwaardig geïsoleerde **PenTec RVS ISO BUFFER**, gefabriceerd uit 2 mm dik RVS, is voorzien van een solide muurbeugel, heeft een diameter van 30 cm en een maximale hoogte van 160 cm (80 liter combi-uitvoering). Een vlotterontluchter en aftapper worden af fabriek meegeleverd.

De **PenTec RVS ISO BUFFER** is verkrijgbaar in 25, 40, 50, 65 en 80 liter.

25 liter: voorzien van 8 x 22 mm knelaansluitingen

40 liter: voorzien van 8 x 28 mm knelaansluitingen

50 liter combi-uitvoering: voorzien van 4 x 28 mm knelaansluitingen

65 liter combi-uitvoering: voorzien van 4 x 28 mm knelaansluitingen

80 liter combi-uitvoering: voorzien van 4 x 28 mm knelaansluitingen

De PenTec RVS ISO BUFFER zorgt dus voor:

- ✓ langere levensduur van uw warmtepomp door minder start-stops (pendelen)
- ✓ optimale benutting van het vermogen van uw warmtepomp (kleine delta T = hoog rendement)
- ✓ een efficiënte werking van uw warmtepomp (defrost / warmte uit het buffervat)
- ✓ het tegengaan van geluidsoverlast (minder pendelen)

Maak uw installatie compleet met de DUCOnsole, DUCO Magnetische Vuilafscheider en KIWA gekeurde DUCO Inlaatcombinatie.

